

# AANBEVELINGSLIJST vloeistofdicht afwerken van uw sleufsilos

## BITUMEN KIT

www.denso.de



- ✔ Volledig zuurbestendig tegen mais- en gras perssappen - getest door DIBt
- ✔ De sleufsilos is direct gebruiksklaar, nadat het materiaal is afgekoeld
- ✔ Geschikt voor zowel verticale wandnaden als horizontale vloernaden in de sleufsilos. Ook geschikt voor afdichting tussen asfalt en beton
- ✔ De bitumenkit kan direct worden toegepast op schoon beton of asfalt, mits voorzien van primer
- ✔ Op basis van bitumen en carbonaat-systeem
- ✔ Bij 21°C een rekbaarheid van gemiddeld 25%
- ✔ Hechting volgens DIN EN 14188-1 Type N2
- ✔ Wordt toegepast in zowel nieuwe als bestaande sleufsilos
- ✔ Als enige kitsoort te repareren bij beschadigingen
- ✔ Kitnaden hebben op termijn onderhoud nodig en dienen regelmatig te worden gecontroleerd
- ✔ Enkel door de specialisten van Bosch Beton uit te voeren

### Basisvoorwaarden voor de verwerking

- ✔ Uitsluitend toepasbaar op een schone en droge ondergrond
- ✔ Enkel verwerkbaar bij droge weersomstandigheden en temperaturen van 5°C tot 40°C

## ASFALT



- ✔ Voorzien van zuurbestendige toplaag
- ✔ Volledig zuurbestendig tegen perssappen en mestsappen
- ✔ Volledig vloeistofdichte oplossing
- ✔ Duurzaam materiaal en volledig herbruikbaar
- ✔ Na een aantal dagen afkoelen gebruiksklaar
- ✔ Zowel in bestaande als in nieuwe situaties toepasbaar

## TRADITIONELE KIT

nld.sika.com



- ✔ Bestand tegen perssappen uit mais en gras
- ✔ Na uitharding van de kit is de sleufsilos direct gebruiksklaar
- ✔ Gemiddeld 15% rekbaarheid
- ✔ Zowel door u zelf als door Bosch Beton uit te voeren
- ✔ Kitnaden hebben op termijn onderhoud nodig en dienen regelmatig te worden gecontroleerd
- ✔ Geschikt voor zowel verticale wandnaden als horizontale vloernaden in de sleufsilos. Niet geschikt voor afdichting tussen asfalt en beton

### Basisvoorwaarden voor de verwerking

- ✔ Uitsluitend toepasbaar op een schone en droge ondergrond
- ✔ Enkel verwerkbaar bij droge weersomstandigheden en temperaturen van 5°C tot 40°C

*Indien u de kit en primer zelf aanbrengt, volg altijd de instructies op.*

## COATING



- ✔ Volledig zuurbestendig materiaal
- ✔ Twee componenten oplosmiddelarm compound, is slijtvast en chemisch resistent
- ✔ Uitsluitend toepasbaar op volledig schoon en droog oppervlak
- ✔ De coatinglaag van 500µm vormt naar het reliëf van de ondergrond en maakt het oppervlak niet corrigerend glad
- ✔ Overloopbaar na 48 uur, chemisch belastbaar na 7 dagen
- ✔ Naar schatting een levensduur van 10 jaar
- ✔ Enkel verwerkbaar bij droge weersomstandigheden en temperaturen van 5°C tot 40°C