

Aanbevelingslijst vloeistofdicht afwerken van uw sleufsilos

Bitumen kit

www.denso.de



- ✓ Volledig zuurbestendig tegen mais- en gras perssappen - getest door DIBt
- ✓ De sleufsilos is direct gebruiksklaar, nadat het materiaal is afgekoeld
- ✓ Geschikt voor zowel verticale wandnaden als horizontale vloernaden in de sleufsilos. Ook geschikt voor afdichting tussen asfalt en beton
- ✓ De bitumenkit kan direct worden toegepast op schoon beton of asfalt, mits voorzien van primer
- ✓ Op basis van bitumen en carbonaat-systeem
- ✓ Bij 21°C een rekbaarheid van gemiddeld 25%
- ✓ Hechting volgens DIN EN 14188-1 Type N2
- ✓ Wordt toegepast in zowel nieuwe als bestaande sleufsilos
- ✓ Als enige kitsoort te repareren bij beschadigingen
- ✓ Kitnaden hebben op termijn onderhoud nodig en dienen regelmatig te worden gecontroleerd
- ✓ Enkel door de specialisten van Bosch Beton uit te voeren

Basisvoorwaarden voor de verwerking

- ✓ Uitsluitend toepasbaar op een schone en droge ondergrond
- ✓ Enkel verwerkbaar bij droge weersomstandigheden en temperaturen van 5°C tot 40°C

Asfalt



- ✓ Voorzien van zuurbestendige toplaag
- ✓ Volledig zuurbestendig tegen perssappen en mestsappen
- ✓ Volledig vloeistofdichte oplossing
- ✓ Duurzaam materiaal en volledig herbruikbaar
- ✓ Na een aantal dagen afkoelen gebruiksklaar
- ✓ Zowel in bestaande als in nieuwe situaties toepasbaar

Traditionele kit

nld.sika.com



- ✓ Bestand tegen perssappen uit mais en gras
- ✓ Na uitharding van de kit is de sleufsilos direct gebruiksklaar
- ✓ Gemiddeld 15% rekbaarheid
- ✓ Zowel door u zelf als door Bosch Beton uit te voeren
- ✓ Kitnaden hebben op termijn onderhoud nodig en dienen regelmatig te worden gecontroleerd
- ✓ Geschikt voor zowel verticale wandnaden als horizontale vloernaden in de sleufsilos. Niet geschikt voor afdichting tussen asfalt en beton

Basisvoorwaarden voor de verwerking

- ✓ Uitsluitend toepasbaar op een schone en droge ondergrond
- ✓ Enkel verwerkbaar bij droge weersomstandigheden en temperaturen van 5°C tot 40°C

Indien u de kit en primer zelf aanbrengt, volg altijd de instructies op.

Coating



- ✓ Volledig zuurbestendig materiaal
- ✓ Twee componenten oplosmiddelarm compound, is slijtvast en chemisch resistent
- ✓ Uitsluitend toepasbaar op volledig schoon en droog oppervlak
- ✓ De coatinglaag van 500µm vormt naar het reliëf van de ondergrond en maakt het oppervlak niet corrigerend glad
- ✓ Overloopbaar na 48 uur, chemisch belastbaar na 7 dagen
- ✓ Naar schatting een levensduur van 10 jaar
- ✓ Enkel verwerkbaar bij droge weersomstandigheden en temperaturen van 5°C tot 40°C

Zie volgende zijde voor de contactgegevens van professionals voor het aanbrengen.

Contactgegevens professionals voor de sleufsilofafwerking

Afkitten mais- en grassilo's



Bosch Beton
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld
T: +31 342-44 10 50
info@boschbeton.nl
www.boschbeton.nl

Afkitten mestsilo's



Dutch Sealant Applications
Postbus 127
6920 AC Duiven
T: 026 - 44 22 234
info@dsabv.nl
www.dsabv.nl



Sealflex
Nijverheidsweg 5a
4879 AP Etten Leur
T: 076 - 50 21 261
info@sealflex.nl
www.sealflex.nl



Euro Kitafdichting B.V.
Helmkamp 46
7091 HR Dinxperlo
T: 0315 - 651 358
info@eurokit.nl
www.eurokit.nl

Asfalt



Avema Wegenbouw
De Fliert 16
3791 PW Achterveld
T: 0342 - 45 13 36
info@avema.nl
www.avema.nl



De Wilde Wegenbouw
Ulgersmaweg 30a
9731 BT Groningen
T: 050 - 54 94 080
info@dewilde-wegenbouw.nl
www.dewilde-wegenbouw.nl



Larmit Infra
Wijntuinstraat 32
2330 Merksplas België
T: +32 483 60 07 41
joost.larmit@gmail.com

Dakconstructies



Cover-All Benelux
Breem 25
2151 RJ Nieuw Vennep
T: 0252 - 62 12 96
info@coverallbenelux.nl
www.coverallbenelux.nl



Van de Zandschulp
MOBIELE OVERKAPPINGEN

Van de Zandschulp
Dunenkamperweg 15
3776 MT Stroe
T: 06 122 057 21
info@coverallbenelux.nl
www.coverallbenelux.nl

Afdeksystemen



Agridek afdekinnovatie
Moskoureed 11
9087 CE Swichum
T: 06 - 13 45 50 14
info@agridek.nl
www.agridek.nl

Buizen en kolken



Buizenboer
Prikkewei 42
9245 HV Nij Beets
T: 06 - 12 67 88 14
info@buizenboer.nl
www.buizenboer.nl

Certificering en controle vloeistofdichtheid



Contrall
Postbus 525
7300 AM Apeldoorn
T: 055 - 57 81 350
inspectie@contrall.nl
www.contrall.nl

Coaten



Bosch Beton
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld
T: +31 342-44 10 50
info@boschbeton.nl
www.boschbeton.nl